

Classes de puissance  
195 | 200 W

### Plusieurs bonnes raisons

- 10 ans de garantie produit
- 25 ans de garantie de puissance
- Classification de puissance positive
- Les meilleurs composants selon les standards de qualité allemands
- Un service clientèle professionnel
- Certifié selon IEC/EN 61215 (2ème édition)
- Certifié selon IEC/EN 61730, classe de protection II
- Se distingue par un design esthétique noir
- Pour l'intégration en toiture



# aleo

# aleo s\_77 sol

Valeurs électriques (STC)			S77.195T	S77.200T
Puissance nominale	$P_{MPP}$	[W]	195	200
Tension nominale	$U_{MPP}$	[V]	25,1	25,6
Courant nominal	$I_{MPP}$	[A]	7,77	7,82
Tension à circuit ouvert	$U_{OC}$	[V]	30,7	30,8
Courant de court-circuit	$I_{SC}$	[A]	8,45	8,46
Rendement	$\eta$	[%]	13,4	13,7
Superficie spécifique de puissance	$A_p$	[m <sup>2</sup> /kW <sub>c</sub> ]	7,47	7,29

Valeurs électriques dans des conditions standards de test (STC): 1000 W/m<sup>2</sup>; 25°C; AM 1,5

Valeurs électriques (NOCT)			S77.195T	S77.200T
Puissance	$P_{MPP}$	[W]	146	148
Tension	$U_{MPP}$	[V]	23,1	23,4
Courant	$I_{MPP}$	[A]	6,31	6,32
Tension à circuit ouvert	$U_{OC}$	[V]	28,0	28,1
Courant de court-circuit	$I_{SC}$	[A]	6,87	6,89
Rendement	$\eta$	[%]	12,5	12,7


Valeurs électriques dans des conditions nominales de fonctionnement de la cellule: 800 W/m<sup>2</sup>; 20°C; AM 1,5; vent 1 m/s  
NOCT: 47°C (température nominale de fonctionnement de la cellule)

Valeurs électriques supplémentaires		
Réduction de rendement aux conditions STC de 1000 W/m <sup>2</sup> à 200 W/m <sup>2</sup>	[%]	< 6
Gamme de puissance (Classification positive)	[W]	-0/+4,99
Tolérance de mesure $P_{MPP}$ aux conditions STC	[%]	-3/+3
Tolérance des autres valeurs électriques	[%]	-10/+10

Charges		
Charge mécanique max. du module	[Pa]	5400
Tension maximale du système	[V <sub>dc</sub> ]	1000
Courant inverse maximal admissible	$I_r$ [A]	15
Charge mécanique selon IEC/EN 61215		

Coefficients de température			
1. Coefficient de température	$\alpha (I_{SC})$	[%/K]	+0,03
2. Coefficient de température	$\beta (U_{OC})$	[%/K]	-0,34
3. Coefficient de température	$\gamma (P_{MPP})$	[%/K]	-0,48

## Dimensions [mm]



Adresse
aleo solar AG Gewerbegebiet Nord Krummer Weg 1 17291 Prenzlau Allemagne

Adresse de contact
aleo solar Les Fontaines de la Duranne 185, Avenue Archimède 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 France T +33 (0) 4 42 22 02 25 info@aleo-solar.fr <a href="http://www.aleo-solar.fr">www.aleo-solar.fr</a>

Rendement relatif à la surface entière du module

Spécifications générales		
Longueur x largeur x hauteur	[mm <sup>3</sup> ]	855 x 1704 x 37
Poids	[kg]	16
Nombre de cellules		50
Dimension des cellules	[mm <sup>2</sup> ]	156 x 156
Matériau cellule		Si monocristallin
Face du capteur		Verre solaire (VST)
Dos du capteur		Feuille polymère
Matériau du cadre		Alliage Al
Longueur du câble	[mm]	1200 (+), 800 (-)
Connecteurs		Classe MC3
Classe IP		IP65
Diodes bypass		3

Vous pouvez nous contacter à tout moment ou consulter notre site Internet [www.aleo-solar.fr](http://www.aleo-solar.fr) pour obtenir des informations complémentaires sur nos garanties, produits et certificats.

© aleo solar AG | 08/2010 | Sauf erreur ou omission et sous réserves de modification.

**Veuillez contacter votre revendeur agréé aleo**